

STACOR AQUA ACRYL

Покрывная антикоррозионная краска для металлоконструкций и бетона

1. Описание продукта:

STACOR AQUA ACRYL – акриловая эмульсионная краска премиум-класса для финишных покрытий металлических поверхностей. Сочетает в себе функции антикоррозионного и финишного покрытия. При нанесении на поверхность обеспечивает антикоррозионную защиту стали в сочетании с огнезащитными, грунтовочными и промежуточными слоями.

2. Область применения:

Предназначена для финишных и покрывных слоев металлоконструкций, а также в качестве отделочного покрытия огнезащитных составов для эксплуатации внутри помещений и под навесом. Может использоваться, в том числе в жилых, общественных и медицинских учреждениях

3. Свойства материала

Цвет:	по каталогу RAL
Теоретический расход:	0,15-0,20 кг/м ²
Блеск:	глубокоматовый
Срок хранения:	12 месяцев с даты изготовления.
Условия хранения:	В сухом помещении при температуре от +5 °С до +40 °С, в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей.
Норма упаковки:	STACOR AQUA ACRYL: 20 кг (нетто)

4. Технические характеристики

Подготовка материала:	Материал поставляется в виде, готовым к применению. Перед применением тщательно перемешать. Перемешивание прекратить после получения однородной смеси.
Температура при нанесении:	Не ниже 0 °С и не выше +50 °С
Относительная влажность:	30...80 % при нанесении. При нанесении и во время сушки температура должна быть на +3 °С выше температуры точки росы.
Способ нанесения:	Наносится кистью, распылением или валиком.
Разбавитель:	Вода
Время высыхания:	следующий слой можно наносить через 2 часа.

